

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése és leírása:

charBIT – V60 S25, V60 S3000, V60 S30, V60 S35, V60 S40, V3

2. A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.

3. Bitumenes lemez üvegfátyol hordozóréteggel, felső oldalán finomhomok hintéssel, alsó oldalán PE fóliával. Rendeltetése: talajnedvesség elleni szigetelő alapréteg, biztosító szigetelő réteg átfedések tetőfedések alá, vízszigetelő tetőrétegek része.

Az egyes típusok a lemez névleges vastagságában térnek el egymástól, a vastagsági méret tűrésmezeje $\pm 0,3$ mm, a gyártott méretek:

S25 – 2,5 mm; S3000 – 2,8 mm; S30 – 3,0 mm; S35 – 3,5 mm; S40 – 4,0 mm; V3 – 2,5 mm

4. Gyártó: Charvát a.s.
Družstevní 289
51742 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság
Telefonszám: +420 494 383 431

5. Ellenőrzési rendszer: 2+, 3

6. A Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., notifikovaná osoba NO 1020 (1020. számú notifikált szervezet, *Építőipari Műszaki és Vizsgáló Intézet Prága, állami vállalat*):

- a gyártóüzemben végrehajtotta a gyártás indítási felülvizsgálatot és ellenőrizte a termelésirányítást, valamint rendszeresen ellenőrzi és értékeli a termelésirányítást,

- kiadta a 1020-CPD-050015906 és a 1020-CPD-050015908 számú EK tanúsítványt a termelésirányítási rendszerünkről.

7. Gyártva és bevizsgálva a következők szerint:

EN 13707+A2 kiadás: 2009/12, S 2+ 1. sz. táblázat

Viselkedés külső tűz esetén	5.2.5.1	alaplemez	
Tűzterjedés	5.2.5.2	E	
Vízzároság	5.2.3	60 kPa megfelel	
Szakítási tulajdonságok	5.2.10	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		400 ± 250	300 ± 150
		%	%
		4 ± 2	4 ± 2
Gyökérrátnövés elleni védelem	5.2.14	-	
Ellenállás statikus terhelés hatására	12.2.5.	2kg	
Ütésállóság	5.2.11	40 mm	
Továbbszakítási ellenállás	5.2.13	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		80 ± 40	80 ± 40
Átlapolások nyírószilárdsága	5.2.8.1,2	-	
Tartósság	5.2.19.2	alaplemez NPD	
Hideghajlíthatóság	5.2.17	0°C megfelel	
Veszélyes anyagok	5.3	nem tartalmaz	
A típusvizsgálati jegyzőkönyvek a PZ060 számú iratgyűjtőben található			

EN 13969 kiadás: 2005/05, S 2+

2. sz. táblázat

Tűzterjedés	5.14	E	
Vízzáróság	5,5	60 kPa megfelel	
Szakítási tulajdonságok	5.13	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		400 ± 250	300 ± 150
		%	%
		4 ± 2	4 ± 2
Átlapolások nyírószilárdsága	5.10	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		400 ± 250	300 ± 150
Ellenállás statikus terhelés hatására	5.12	2kg	
Útésállóság	5.6	40 mm	
Továbbszakítási ellenállás	5.9	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		80 ± 40	80 ± 40
Tartósság	5.7.1	megfelel	
Hideghajlíthatóság	5.8	0°C megfelel	
Veszélyes anyagok	5.15	nem tartalmaz	
A típusvizsgálati jegyzőkönyvek a PZ060 számú iratgyűjtőben található			

EN 13859-1 kiadás: 2005/05, S 3

3. sz. táblázat

Tűzterjedés	4.3.1	E	
Vízzáróság	4.3.2	W1 megfelel	
Szakítási tulajdonságok	4.3.4	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		400 ± 250	300 ± 150
		%	%
		4 ± 2	4 ± 2
Továbbszakítási ellenállás	4.3.5	hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		80 ± 40	80 ± 40
Hideghajlíthatóság	4.3.7	0°C megfelel	
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok - vízzáróság - húzószilárdság	4.3.8	W1 megfelel	
		hosszirányban	keresztirányban
		N	N
		400 ± 250	300 ± 150
A típusvizsgálati jegyzőkönyvek a PZ060 számú iratgyűjtőben található			

EN 13859-2	kiadás: 2005/05,	S 3	4. sz. táblázat	
Tűzterjedés	4.3.1	E		
Vízzáróság	4.3.2	W1 megfelel		
Vízgőz áteresztő képesség	4.3.3	NPD		
Szakítási tulajdonságok	4.3.5	hosszirányban	keresztirányban	
		N	N	
		400 ± 250	300 ± 150	
		%	%	
Továbbszakítási ellenállás	4.3.6	hosszirányban	keresztirányban	
		N	N	
		80 ± 40	80 ± 40	
Hideghajlíthatóság	4.3.8	0°C megfelel		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok - vízzáróság - húzószilárdság	4.3.9	W1 megfelel		
		hosszirányban	keresztirányban	
		N	N	
		400 ± 250	300 ± 150	
A típusvizsgálati jegyzőkönyvek a PZ060 számú iratgyűjtőben találhatóak				

8. A termék műszaki adatait az 1÷4. számú táblázatok tartalmazzák.

A jelen teljesítménynyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségvállalásával került kiadásra.

A gyártó nevében és meghatalmazásában aláírta:

Jindra Kynclová – kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, dátum: 2013. 06. 12.

CHARVAT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

.....
aláírás