

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése és leírása:

charBIT V60 S28 FINAL

2. A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.

3. Bitumenes lemez üvegfátyol hordozóréteggel, felső oldalán finomszemcsés ásványi zúzalék hintéssel, alsó oldalán PE fóliával. Rendeltetése: tető vízszigetelések felső rétege.
A charBIT V60 S28 Final lemez névleges vastagsága $2,8 \pm 0,3$ mm


4. Gyártó: Charvát a.s.
Družstevní 289
51742 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság
Telefon: +420 494 383 431

5. Ellenőrzési rendszer: 2+

6. A Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., notifikovaná osoba NO 1020 (1020. számú notifikált szervezet, *Építőipari Műszaki és Vizsgáló Intézet Prága, állami vállalat*)
A gyártóüzemben végrehajtotta a gyártás indítási felülvizsgálatot és ellenőrizte a termelésirányítást, valamint rendszeresen ellenőrzi és értékeli a termelésirányítást,
Kiadta a következő EK tanúsítványt a termelésirányítási rendszerünkről: 1020-CPR-050015906

7. Gyártva és bevizsgálva a következők szerint:

1. számú táblázat

 EN 13707:2013	Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)		
	Tűzvesélyesség	E		
	Vízzáróság	10 kPa megfelel		
	Szakítási tulajdonságok	hosszirányban	keresztirányban	
		N/50mm	N/50mm	
		≥400	≥250	
		%	%	
≥2	≥2			

Nem tartalmaz veszélyes összetevőket és adalékanyagokat.

A feltüntetett értékeket statisztikai módszerrel határoztuk meg, ezért bizonyos mértékű eltérések előfordulhatnak.

További műszaki információk a www.charvat.cz honlapról letölthető műszaki adatlapban. 1.0.1

8. Az 1. pontban feltüntetett termék műszaki adatait az 1. számú táblázat tartalmazza.

A jelen teljesítménynyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségvállalásával került kiadásra.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová – kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, dátum: 2017.9.29

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)
.....
aláírás