

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése és leírása:

charFIX ELAST G 30

2. A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.

3. **Öntapadó** SBS modifikált bitumenes lemez, üvegszövet hordozóbetéttel, mindkét oldalán SBS modifikált bitumen fedőréteggel, az alsó lemezoldalon elválasztó és lehúzható szilikon-fólia, a felső lemezoldalon finomszemcsés ásványi zúzalék hintés. Az öntapadó bitumenes lemez elsősorban olyan helyeken használható előnyösen, ahol jelentős mechanikus terhelések vannak. A lemezt a legjobb minőségű többretegű tetőrendszerekben, alaplemezként is fel lehet használni. A lemezt továbbá hőszigetelő polisztrén (hungarocell) alá is fel lehet használni alapréteggént.

A charFIX ELAST G 30 öntapadó lemez névleges vastagsága 3,0 ±0,2 mm.

A charFIX ELAST G 30 öntapadó lemez hideghajlíthatósága: -25°C-ig.

4. Gyártó: Charvát a.s.
Družstevní 289
51742 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság
Telefon: +420 494 383 431

5. Ellenőrzési rendszer: 2+


6. A Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., notifikovaná osoba NO 1020 (1020. számú notifikált szervezet, *Építőipari Műszaki és Vizsgáló Intézet Prága, állami vállalat*)

A gyártóüzemben végrehajtotta a gyártás indítási felülvizsgálatot és ellenőrizte a termelésirányítást, valamint rendszeresen ellenőrzi és értékeli a termelésirányítást.

Kiadta a következő EK tanúsítványokat a termelésirányítási rendszerünkről: 1020-CPR-050015906, 1020-CPR-050015908

7. Gyártva és bevizsgálva a következők szerint:

1. számú táblázat

 EN 13707:2013 EN 13969:2004+A1:2007	Tűzveszélyesség	E		
	Vízáróság	200 kPa megfelel		
	Szakítási tulajdonságok	hosszirányban	keresztirányban	
		N/50 mm	N/50 mm	
		≥1000	≥1200	
		%	%	
		≥6	≥6	
Radon elleni védelem	Radon diffúzió együttható, D			
124018/2014. számú jegyzőkönyv	lemezben	átfedésben		
	1,5 x 10 ⁻¹¹ m ² /s	8,6 x 10 ⁻¹² m ² /s		

Nem tartalmaz veszélyes összetevőket és adalékanyagokat.

A feltüntetett értékeket statisztikai módszerrel határoztuk meg, ezért bizonyos mértékű eltérések előfordulhatnak. Az xx/xx értékek hosszirányra és keresztirányra érvényesek.

További információk a www.charvat.cz honlapról letölthető műszaki adatlapban található. 1.0.3

8. Az 1. pontban feltüntetett termék műszaki adatait az 1. számú táblázat tartalmazza.

A jelen teljesítménynyilatkozat a 4. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségvállalásával került kiadásra.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová – kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, dátum: 2017.9.29

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)
.....
aláírás

Érvényesség: 2018. 9. 30-ig

Oldal: 1 (összesen: 1)